



Bianca Silicone Based Exterior Wall Paint Силиконовая Фасадная Краска

Финишное силиконовое матовое покрытие для наружных работ с отличной укрывной способностью.

Использовать для Окраски:

разнообразных наружных поверхностей, включая шпаклевку, штукатурку, бетон, газобетон, кирпич и пр.

Технические Характеристики:

- Благодаря входящему в состав силикону обладает высокими прочностными характеристиками и отличной укрывной способностью.
- Обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и загрязнениям, негативному воздействию ультрафиолета.
- Благодаря входящему в состав силикону обладает гидрофобными свойствами, отталкивает влагу с поверхности. Покрытие устойчиво к негативному воздействию паров морской воды.
- Не выцветает, не растрескивается, не пузырится и не разбрызгивается.
- Благодаря высокой кроющей способности экономит время и силы в процессе нанесения.
- Высококачественное матовое покрытие. Широкая гамма тщательно подобранных цветов.
- Обладает слабым запахом, что делает процесс нанесения достаточно комфортным.

Нанесение:

Наносить краску **Bianca Silicone Based Exterior Wall Paint** необходимо на чистую, сухую поверхность, очищенную от любого рода загрязнений, масла, пыли и остатков старой краски. Зачистить поверхность шкуркой. Трещины обработать акриловой шпаклевкой. Температура поверхности и температура воздуха должны быть в диапазоне мин. +5С° - макс. +30 С°. После подготовки поверхности нанести грунтовку **Bianca Silicone Exterior Primer**. Это усилит адгезию краски по отношению к окрашиваемой поверхности и значительно снизит ее расход. Равномерно нанести в один слой кистью или валиком. Чтобы избежать полошения на больших участках поверхности краску всегда разбавлять водой. Наносить без остановок на перерывы. Не наносить при сильном ветре.

Разбавление (по объему):

Возможно разбавить до 15% водой и нанести в два слоя. Тщательно перемешать перед нанесением. Не смешивать с краской других торговых марок.

Время Высыхания (при температуре 20С° и относительной влажности 65%):

Высыхание до отлипа: через 15 минут

Нанесение второго слоя: через 2 часа

Полное высыхание: через 24 часа

Укрывистость:

В зависимости от метода нанесения и окрашиваемой поверхности, в один слой, 1 л **Bianca Silicone Based Exterior Wall Paint** будет достаточно для покрытия 10-12м².

Срок Хранения:

Срок годности продукта – 2 года в оригинальной упаковке с невскрытой крышкой.

Упаковка:

2.5/ 7.5/12/15 л

Здоровье, Безопасность и Окружающая Среда:

- Наносите краску в защитных очках.
- При попадании краски в глаза, сразу же промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- При нанесении и высыхании краски обеспечьте максимальную вентиляцию.
- Храните контейнер с краской плотно закрытым вне доступа детей.
- Защищать от замерзания и экстремальных температур.
- Не выливать остатки краски в раковину или унитаз.
- Промыть кисть и валик водой после каждого использования.
- При транспортировке банка должна стоять вертикально и безопасно.