Wood Finish

Minwax® Wood Finish™ — эта проникающая масляная пропитка, которая придаёт текстуре древесины насыщенный цвет всего за один слой. Идеально подходит для необработанной деревянной мебели, шкафов, дверей, отделки, молдингов и деревянных полов. ТОЛЬКО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРОЕКТОВ.

Физические свойства

Цвет	Доступно в 36 цветах
Расход	400 – 500 sq. ft./gal
Время высыхания, при температуре 25°C и относительной влажности 50 %	
На отлип	2 часа
Второй слой	1 час
Эксплуатация	6 часов
	Время высыхания и повторного нанесения зависит от температуры, влажности и толщины пленки.
Тип связующего **Точка возгорания:**	Полиуретан Акрил Н.Д
ЛОС (летучие органические соединения)	315 г/л
Твердые вещества по объему: **Твердые вещества по весу:** **Вес/галлон:**	25± 2% 29± 2% 3.8 кг.

Рекомендации по проекту для достижения профессиональных результатов

Подготовка

• Начните с чистой и сухой необработанной/очищенной древесины.

• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью № 220 по направлению волокон древесины и удалите шлифовальную пыль.

• Нанесите кондиционер для древесины Minwax Pre-Stain Wood Conditioner, особенно на хвойные породы, для достижения наилучшего, равномерного цвета.

Применение

- Перед нанесением пропитки проверьте цвет на незаметном участке.
- Тщательно перемешайте пропитку перед нанесением и периодически размешивайте во время окрашивания. Не встряхивайте и не разбавляйте пропитку.
- Вытрите излишки пропитки, работая вдоль волокон древесины, чтобы смешать светлые и темные участки. Чем дольше вы ждете, тем темнее/насыщеннее будет цвет.
- Чтобы затемнить цвет, нанесите новый слой через 2 часа. НЕ шлифуйте поверхность между слоями. Если цвет вас устраивает, дайте ему полностью высохнуть перед нанесением защитного покрытия.

Защита

Завершите каждый проект прозрачным защитным покрытием, например, быстросохнущим полиуретановым лаком Minwax Fast-Dry Polyurethane или защитным покрытием Minwax Polycrylic Protective Finish.

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных женщин.

Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащих средств защиты, таких как правильно подобранный респиратор, а также надлежащих мер локализации и очистки.

ОПАСНО! ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ОГНЕОПАСНО! ПАРЫ ВРЕДНЫ. РАЗДРАЖАЮТ ГЛАЗА, КОЖУ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Содержимое является ГОРЮЧИМ. Беречь от тепла и открытого огня. ПАРЫ ВРЕДНЫ. Использовать только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать отравления, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы почувствуете слезотечение, головную боль или головокружение, увеличьте проветривание, или наденьте средства защиты органов дыхания, или покиньте зону. Избегайте контакта с глазами и кожей. Мойте руки после использования. Держите контейнер закрытым, когда не используете его. Не переливайте содержимое в другие контейнеры для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом. В случае затрудненного дыхания выйдите на свежий воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. ОТСРОЧЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение мозга и нервной системы. Преднамеренное злоупотребление путем концентрирования и вдыхания содержимого может быть вредным или смертельным. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ОПАСНО: Тряпки, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно загореться, если были утилизированы неправильно. Немедленно поместите тряпки, стальную вату, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в закрытый металлический контейнер, наполненный водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Гарантия не распространяется на любые дефекты, повреждения или неисправность продукта, возникшие в результате неправильной подготовки поверхности, структурных дефектов, ущерба окружающей среде, неисправности предыдущего продукта, ухудшения или дефекта основы, а также неправильного нанесения или обслуживания продукта.